



# NT AGRO DT

## PRZYCZEPA BURTOWA Z NADSTAWKAMI I TRÓJSTRONNYM WYWROTEM



NT Industry sp. z o.o.  
43-180 Orzesze  
ul. Fabryczna 1  
www.ntindustry.com,

tel +48 32 42 06 200  
fax +48 32 42 06 201  
e-mail: info@ntindustry.com

Dział sprzedaży NT AGRO  
tel: +48 32 42 06 244, GSM: + 48 514 984 235  
tel. +48 32 42 06 219, GSM: + 48 517 827 744  
www.ntagro.com, e-mail: sales@ntagro.com

## Przyczepa burtowa z nadstawkami i trójstronnym wywrotem

TYP	koła	jedn.miary	DT 10	DT 12
max. ładowność konstrukcyjna/homologacyjna		kg	10600	12000
masa własna		kg	3800	4000
dopuszczalna masa całkowita (DMC)/homologacyjna		kg	14400	16000
długość całkowita		mm	6868	
szerokość całkowita		mm	2550	
wysokość całkowita		mm		
	385/65 22.5	mm	2602 / 2826*	2802 / 3026*
pojemność skrzyni ładunkowej				
	bez nadstawek	m <sup>3</sup>	6,7	7,8
	z nadstawkami	m <sup>3</sup>	13,3	15,6
wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej				
	długość	mm	4554	
	szerokość	mm	2444	
	wysokość	mm	1200	1400
wysokość burt		mm	600	700
wysokość nadstawek		mm	600	700
wysokość podłogi od podłoża*				
	385/65 22.5	mm	1357 / 1254**	
grubość blach				
	podłoga	mm	4	
	burty boczne	mm	3 (Domex)	
	burta tylna	mm	3	
system wywrotu			3 strony	
kąt wywrotu na boki / do tyłu		stopnie	50 °	
cylinder teleskopowy			4 stopniowy	
instalacja hamulcowa			pneumatyczna dwuprzewodowa	
rozstaw kół		mm	1900	
rozstaw osi		mm	3092	
liczba osi		szt.	2	
ilość osi skrętnych		szt.	1	
zawieszenie			Resor paraboliczny	
prędkość dopuszczalna		km/h	40	
standardowe ogumienie	385/65 22.5		standard	

## Wyposażenie standardowe:

1. hamulec postojowy ręczny
2. zaczep dyszla z okiem 40mm
3. kliny pod koła - 2szt
4. otwór zsypany do ziarna w tylnej klapie
5. trójkąt ostrzegawczy
6. gniazda pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne dla drugiej przyczepy
7. drabinka wejściowa zewnętrzna i stopnie wewnątrz skrzyni ładunkowej
8. homologacja do 40 km/h
9. zapotrzebowanie oleju 13,5l
10. układ oświetleniowy LED
11. pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z ręczną regulacją siły hamowania
12. centralne rygłowanie zawiasu dolnego

\*Razem ze stelażem do plandeki

## Wyposażenie opcjonalne:

1. plandeka ze stelażem i podestem
2. lakierowanie skrzyni (np. pod kolor ciągnika)
3. zaczep tylny Rockinger ręczny lub automatyczny z tłumikiem drgań
4. pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania
5. pneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym
6. dyszel zwięzany
7. koło 19.0/45-17
8. koło 425/65-22.5
9. koło 500/50-22.5
10. kosz na koło zapasowe
11. koło zapasowe 385/65 R22.5

\*\* dla kół w rozmiarze 19.0/45

