



EUROMILK

ŻYWIENIE-DÓJ-HODOWLA



DANE TECHNICZNE

MODEL	RX 900	RX 1100	RX 1300	RX 1500
POJEMNOŚĆ [m ³]	9	11	13	15
ŁADOWNOŚĆ [t]	6	8	10	12
WYSOKOŚĆ [m]	2,45	2,45	2,45	2,45
SZEROKOŚĆ [m]	2,55	2,55	2,80	2,80
DŁUGOŚĆ [m]	6,64	7,14	7,64	8,14

Wyposażenie standardowe:

- Szerokie ogumienie 23,1x26
- 4 łańcuchy fi 14mm (podwójna taśma)
- **WYSOKI pionowy adapter 2,10m**
- Hydrauliczna bezstopniowa regulacja posuwu taśmy
- Hamulce pneumatyczne
- Maszyna wykorzystuje tylko 2 gniazda hydrauliki
- Oś ciężarowa o przekroju 150mm
- Mechaniczna stopa podporowa
- Drabinka
- Skrzynia ładunkowa w całości wykonana z blachy jakościowej o grubości 6mm
- Przyłącza do nadstawek do kukurydzy
- **WOM**



Wyposażenie opcjonalne:

- Dyszel amortyzowany
- Tylne drzwi grodziowe z zabezpieczeniem (gilotyna)
- Zawieszenie tandemowe
- Hydrauliczna nożycowa stopa podporowa
- Nadstawki do kukurydzy
- Tylne drzwi transportowe, regulujące szerokość wyrzucania materiału
- Błotniki
- Własna pompa hydrauliczna
- Hydrauliczny naciąg taśmy
- Automatyczne dozowanie ilości wyrzucanego materiału
- Elektroniczne sterowanie
- Waga elektroniczna
- Zamykanie lamp



* Dany materiał stanowi jedynie charakter informacyjny. Dane techniczne podane w tabeli mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia i zastosowanego ogumienia.

P.H.U. GAMA Szepietowscy sp.j.

ul. Przemysłowa 5 | 18-200 Wysokie Mazowieckie
Tel./Fax +48 86 477 10 40 / Kom. +48 604 174 155

e-mail: firma@phu-gama.com | www.phu-gama.com | www.euromilk.pl

BUFFALO